

## Avide LED Szalag 220V 14.4W 3000K IP67 50m

**Termékkód:** ABLS220V5050-60WW67  
**Termék honlap:**  
**Adatlap azonosító:** AB-190518  
**Forgalmazó:** Bramcke Hungary Kft.  
**Cím:** 4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

**QR kód:**  
**Kiállítás:** 2024-04-23  
**Oldalszám:** 1/3

## SPECIFIKÁCIÓ

**Vonalkód:** 5999097936642  
**Garancia:** 2év  
**Működési hőmérséklet:** -25 - +50 °C  
**Csomagolás:** 50/b 50/k 450/r  
**Megfelelőség:**

## TECHNIKAI RÉSZLETEK

**Teljesítmény:** 14,4W  
**Feszültség tartomány:** 220-240VV  
**Világítási szög:** 120°  
**Fényerő szabályozhatóság:**  
**Fényáram:** 72 000lm  
**Színhőmérséklet:** 3 000K  
**Élettartam:** 25 000 óra  
**Energiahatékonyság:**  
**LED-típusa:** SMD5050  
**LED / méter:** 60LED/m  
**IP Védettség:** IP67

## DOBOZ KÉP



## Avide LED Szalag 220V 14.4W 3000K IP67 50m

<b>Termékkód:</b>	ABLS220V5050-60WW67
<b>Termék honlap:</b>	
<b>Adatlap azonosító:</b>	AB-190518
<b>Forgalmazó:</b>	Bramcke Hungary Kft.
<b>Cím:</b>	4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

QR kód:

Kiállítás: 2024-04-23

Oldalszám: 2/3

## TERMÉKMÉRET

Magasság:	7,5mm
Szélesség:	12,5mm
Hosszúság:	

## TERMÉKDOBOZ

Vonalkód:	5999097936642
Csomagolás:	50/b 50/k 450/r
Méret:	343mm x 343mm x 121mm
Nettó súly:	100,2g
Bruttó súly:	107,7g


## KARTON

Vonalkód:	
Csomagolás:	50/b 50/k 450/r
Méret:	
Nettó súly:	5,0095kg
Bruttó súly:	5,385kg

## RAKLAP PÉLDA

Magasság:	
Szélesség:	120cm (std Euro pallet)
Mélység:	80cm (std Euro pallet)
Karton / raklap:	9karton/raklap
Karton / sor:	
Nettó súly:	45,0855kg
Bruttó súly:	48,465kg

## TERMÉK KÉP



## KÖRVONAL

## Avide LED Szalag 220V 14.4W 3000K IP67 50m

**Termékkód:** ABLS220V5050-60WW67

**Termék honlap:**

**QR kód:**

**Adatlap azonosító:** AB-190518

**Kiállítás:** 2024-04-23

**Forgalmazó:** Bramcke Hungary Kft.

**Cím:** 4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

**Oldalszám:** 3/3

### TERMÉKLEÍRÁS

Az Avide 220V-os hálózatról közvetlenül működtethető egy színű LED-szalagok kültéri, IP67-es védelemmel ellátott kivitelben, 50 méteres tekercsekben érhetők el. Szilikon bevonatának köszönhetően a tisztítása könnyű. Felhasználható dekorációs világításokhoz, karácsonyi világításhoz, vagy akár hirdetőtáblák dekorációjához.

A termék 1 méterenként vágható. Vágás után, hogy elkerüljük az áramütéses balesetet és megőrizze a szalag a vízállóságát, végzáró dugó használata kötelező, melyet vízálló – (áttetsző) ragasztóval ajánlott rögzíteni a szilikon LED-szalaghoz.

Használatához vezérlő használata nem szükséges, amennyiben fix fényerőn – állandó világítási módban szeretnénk a LED-szalagot használni. Ekkor elegendő az áramellátásról gondoskodó úgynevezett egyenirányító használata, mely a csomag tartozéka. Ahhoz, hogy tudjuk szabályozni a fényerejét és esetlegesen a világítás módját, vezérlő használata szükséges.

Elérhető változatok:

Természetes fehér kivitelben 3528-as SMD chippel szerelve 4,8W/méter

Természetes fehér kivitelben 5050-es SMD chippel szerelve 14.4W/méter

Ezen kívül elérhető RGB színváltozatban is, 50 méteres tekercsben.