

Avide LED Reflektor Slim SMD 30W állványos 1.5m NW 4000K

Termékkód:	ABSSTFLNW-30W
Termék honlap:	avidelighting.hu/qr/ABSSTFLNW-30W
Adatlap azonosító:	AB-190518
Forgalmazó:	Bramcke Hungary Kft.
Cím:	4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

QR kód:



Kiállítás: 2024-04-23

Oldalszám: 1/3

SPECIFIKÁCIÓ

Vonalkód:	5999097919348
Garancia:	3év
Működési hőmérséklet:	-20 - +50°C
Csomagolás:	1/b 10/k 360/r
Megfelelőség:	CE

TECHNIKAI RÉSZLETEK

Teljesítmény:	30W
Feszültség tartomány:	AC180-240V
Világítási szög:	120°
Fényerő szabályozhatóság:	Nem
Fényáram:	3 000lm
Színhőmérséklet:	4 000K
Élettartam:	30 000 óra
Energiahatékonyság:	F
LED-típusa:	SMD
Driver:	
CRI:	>70
IP Védettség:	IP65

DOBOZ KÉP



Avide LED Reflektor Slim SMD 30W állványos 1.5m NW 4000K

Termékkód:	ABSSTFLNW-30W
Termék honlap:	avidelighting.hu/qr/ABSSTFLNW-30W
Adatlap azonosító:	AB-190518
Forgalmazó:	Bramcke Hungary Kft.
Cím:	4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

QR kód:



Kiállítás: 2024-04-23

Oldalszám: 2/3

TERMÉKMÉRET

Szélesség:	211mm
Magasság:	271mm
Mélység:	120mm

TERMÉKDOBOZ

Vonalkód:	5999097919348
Csomagolás:	1/b 10/k 360/r
Méret:	220mm x 230mm x 75mm
Nettó súly:	822,8g
Bruttó súly:	850g

KARTON

Vonalkód:	5999097919355
Csomagolás:	1/b 10/k 360/r
Méret:	395mm x 445mm x 245mm
Nettó súly:	8,228kg
Bruttó súly:	8,5kg

RAKLAP PÉLDA

Magasság:	
Szélesség:	120cm (std Euro pallet)
Mélység:	80cm (std Euro pallet)
Karton / raklap:	36karton/raklap
Karton / sor:	
Nettó súly:	296,208kg
Bruttó súly:	306kg

TERMÉK KÉP



KÖRVONAL

Termékkód:	ABSSTFLNW-30W
Termék honlap:	avidelighting.hu/qr/ABSSTFLNW-30W
Adatlap azonosító:	AB-190518
Forgalmazó:	Bramcke Hungary Kft.
Cím:	4031 Debrecen, Kishatár utca 17.



QR kód:

Kiállítás: 2024-04-23

Oldalszám: 3/3

TERMÉKLEÍRÁS

Világítsa meg munkafelületét az Avide SMD hordozható LED reflektoraival. A LED reflektorok akár 20-szor hosszabb élettartamot biztosítanak a hagyományos izzóval szerelt társaikhoz képest. Az IP65-ös besorolás miatt kiválóan alkalmas mind beltéri, mind kültéri használatra. A reflektor szélén található egy fém keret, melynek segítségével tudja azt forgatni, illetve dönteni, így pontosan be tudja állítani a kívánt megvilágítási szöveget.

Ne nézzen közvetlenül a reflektor fényébe! A lámpatest víz alatt nem használható!

Hordozható tulajdonságának köszönhetően pontosan oda szállítható, ahol a leginkább szükség van egy plusz fényforrásra. Az áramforrás kényelmes elérését biztosítja a 3G0.75 típusú, 1,5 méteres kábelhosszúságú tápkábel.

Az Avide SMD Reflektorok természetes fehér (NW) színhőmérsékletben, 10W, 20W, 30W és 50W teljesítményekkel érhetők el.

Az fényvető kategóriánk számos további termékkel rendelkezik, melyek az alábbi [hivatkozáson](#) keresztül tekinthetők meg.